



**150M<sup>2</sup>** BESCHICHTEN IN 1. STUNDE?

Das geht mit den  
**FARBSPRITZGERÄTEN**  
von **GRACO**



ST MAX™ 495



ST MAX™ 595



# ST MAX™ 495-595

## TYPISCHE ANWENDUNGEN

Die ST MAX™ Geräte sind die perfekte Lösung für Arbeiten im Wohnbereich, Renovationsarbeiten und Fassadenarbeit mit Dispersion.

## TYPISCHE MERKMALE

Die elektronische Steuerung SMARTCONTROL™ zeigt den präzisen, aktuellen Arbeitsdruck, sowie auftretende Fehlercodes für rasche Fehlersuche an. Die Steuerung stoppt die Pumpe automatisch, wenn der Materialbehälter leer ist. (Option)

## MATERIALIEN


Ohne Probleme verarbeiten Sie Acryllacke, Innendispersion, Innensilikat, Gewebekleber (ST MAX™ 595) und Aussendispersion (ST MAX™ 495).



Die elektronische Steuerung SMARTCONTROL™ passt die Leistung an die Düsendicke an und hält optimalen Arbeitsdruck. Die verbesserte Zerstäubung versorgt ein gleichmäßiger Spritzbild.



WATCHDOG™: PUMPENSCHUTZSYSTEM; schaltet die Pumpe aus, sobald die Farbe verbraucht ist.



OFS NEBELREDUZIERTES SPRITZEN: die ST MAX™ 595 ist perfekt geeignet zum Ausstatten mit Graco's OFS (Optimiertes Farbspritz System) im Innenbereich.

Die ST MAX™ wird komplett spritzfertig ausgeliefert mit:

15m X 1/4" BlueMax™ Schlauch (250 bar), PRO FTx-E™ II Pistole, HandTite™ Düsenschutz, RAC™ 5 (517) Düse, Werkzeuge zur Inbetriebnahme, TSL Reinigungsflüssigkeit und einen Schlauchband.

## AKTIONSANGEBOT

ST Max™ 495



ST Max™ 495

Max. Düse 0,023"

ST Max™ 595



ST Max™ 595

Max. Düse 0,025"

"PINEX Co." d.o.o. Sarajevo

Ul. Radijeva 8/III, Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel./Fax: +387 33 66 77 29, Tel: +387 33 55 05 85, Fax: +387 33 55 05 86  
Mobitel: +387 61 14 27 65, E-mail : pinjo.n@bih.net.ba, www.pinex.ba

