



ST MAX™ 395 SPRITZGERÄT MIT OBERBEHÄLTER



FluidSystems GmbH & Co. KG

Schallbruch 27, D-42781 Haan

Tel.: +49 (0) 2129 / 349-0

Fax: +49 (0) 2129/ 349-100

E-Mail: Info@fluidsystems.de

Internet: <http://www.fluidsystems.de>

AIRLESS

FUNKTION - SPRINZIP

Airless ist ein Spritzverfahren, bei dem keine Druckluft zum Zerstäuben des Spritzmaterials benötigt wird.

Bei dieser Technik wird das Spritzmaterial mit Druck beaufschlagt und durch eine kleine Öffnung, die sogenannte Düse, gedrückt.

Das ST Max™ 395 Gerät bietet zusätzlichen den Vorteil, einen Elektromotor zu besitzen, wodurch ein separater Kompressor völlig überflüssig wird. Da dieses Gerät leicht und kompakt ist, kann es problemlos von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden.

ZUBEHÖR

Fine Finish Düse

- Patentierte neue Öffnung
- Spritzen mit niedrigem Druck möglich

Der RAC® X Düsenschutz ist separat zu bestellen
246215

* Wählen Sie die richtige Düse in der Düsen-Tabelle aus.

NEU



MERKMALE	VORTEILE
Airless-Zerstäubung	Schnellste Auftragsmethode
"SmartControl"	Graduelle Pumpengeschwindigkeit für gleichmäßigen Druck an der Pistole
Hoher Druck	Vielseitig. Von Feinbeschichtungen zu Standardlackierungen – alles in einem Spritzgerät

TYPISCHE ANWENDUNGEN



TYPISCHE ANWENDUNGEN	TYPISCHE MATERIALIEN
Bautischlerarbeiten	Primer, Beizen, Farben
Stiegen, Türen, Fensterrahmen, Fensterläden	Mehrkomponenten-Lacke
Gartenhäuser, Zäune, ...	Epoxy-Materialien
Allgemeine Anstriche, Renovierungsarbeiten	Materialien auf Wasserbasis

ST MAX™ NEUE MERKMALE



Easy Out™ Filter lässt sich rasch entfernen ...



Der Filter wird zusammen mit der Kappe ausgebaut – einfach zu entfernen, weniger Schmutz



Schnelles Entfernen des Saugschlauchs ohne Werkzeuge



Die Pumpenkolbenstangenabdeckung schützt vor Overspray und Staub



Durch das TiltBack™-Design (zurückneigend) kann die Pumpe leichter gereinigt oder gewartet werden



Der große Behälter nimmt genau das Einlassrohr und das Saugrohr auf und verhindert dadurch Abtropfungen

ST MAX™ 395 + OBERBEHÄLTER PRODUKTÜBERSICHT

ST Max™ 395 wird komplett mit 15 m x 1/4" Airless-Schlauch, NEUER PRO FTx™-E Pistole, RAC™ 5 517 und HandTite™ Düsenschutz geliefert.



ST MAX™ 395 + OBERBEHÄLTER	
Bestellnummer	233955
Für UK: Bestellen Sie den Geräte- + Oberbehälter-Satz	233972 + 246388
Für Italien, Schweiz und Dänemark: Bestellen Sie den Geräte- + Trichter-Satz	233963 + 246388
Max. Förderleistung	1,7 l/Min.
Max. Druck	225 bar
Max. Düsengröße	0,021"
Gewicht	17 kg
Pistole	NEU: PRO FTx-E mit verbesserter Leistung!



ZUBEHÖR

PRO FTx™-E Pistolen mit RAC™ 5 Düsenschutz

- 246232 PROPACK mit RAC® X (LTX517), Pistolenfilter mit 60 und 100 Mesh, RAC X Düsenschutz
- 246539 mit RAC 5 Düsenschutz, OHNE Düse




Pistolen/Schlauchsatz

- 287127 mit 7,5 m, 1/4" Schlauch, PRO FTx-E Pistole und Düse 286517

Filter für Pumpenverteiler

- 246425 30 Mesh, grau
- 246384 60 Mesh, schwarz
- 246382 100 Mesh, blau
- 246383 200 Mesh, rot



Filter für PRO Pistole

- 287032 Easy Out™ Pistolenfilter, 60 Mesh (x1)
- 287033 Easy Out Pistolenfilter, 100 Mesh (x1)
- 287034 PROPACK Easy Out Pistolenfilter, 60 Mesh (x1) + 100 Mesh (x1)

